

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

a. Προϋπολογισμός-1: ΥΛΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΕΑ, αίθουσα Νο-6

α/α	Περιγραφή εργασίας / υλικών	Τεμάχια	Τιμή μονάδας	Συνολική τελική τιμή
1.	Πάγκος για ακάθαρτα, με τρύπα , από κάτω θα μπει κάδος απορριμμάτων - αμπάρι τροχήλατο (διαστάσεις αμπάρι: 35-40cm), διαστάσεις: 80X70X85cm INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) (νέο υλικό)	1		
2.	Ραφαρία για καθαρά, 4 ράφια, επιδαπέδια, διαστάσεις: 190X70X85cm INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) (νέο υλικό)	1		
3.	Λάντζα INOX, 2 γούρνες 50X50cm, αριστερά και δεξιά θέσεις για στράγγισμα, διαστάσεις: 225X70X85cm, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών), περιμετρικά σήκωμα 5cm (νέο υλικό)	1		
4.		0		
5.	Λαντζάκι χεριών, επιδαπέδιο, με ποδοβαλβίδα, διαστάσεις: 40X30X85cm INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) (νέο υλικό)	1		
6.	Εστία υγραερίου 2πλή επαγγελματική, ισχύς: 13kWatt, 2 καυστήρες, διαστάσεις: 66X37X16cm με καυστήρα διπλής καύσης (εσωτερικά-εξωτερικά), καυστήρας μαντεμένιος, σχάρα μαντεμένια, αποσπώμενη λεκάνη συλλογής υπολειμμάτων, συστήματα ασφαλείας (βαλβίδα, θερμοκόπια πιλότος) (νέο υλικό)	1		
7.	Ερμάριο κλειστό, πόρτες συρόμενες INOX, διαστάσεις: 270X60X85cm (επάνω πατάει 2-πλή εστία, μέσα χώρος αποθήκευσης) INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) περιμετρικά σήκωμα 5cm, από κάτω υποδοχή για συρτάρια (νέο υλικό)	1		
8.	Τραπέζι εργασίας, 1 ράφι 18cm από πάτωμα, διαστάσεις: 160X70X85cm INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) περιμετρικά σήκωμα 5cm, από κάτω υποδοχή για συρτάρια (νέο υλικό)	6		
9.	Εστία υγραερίου 2πλή επαγγελματική, ισχύς: 13kWatt, 2 καυστήρες, διαστάσεις: 66X37X16cm με καυστήρα διπλής καύσης (εσωτερικά-εξωτερικά), καυστήρας μαντεμένιος, σχάρα μαντεμένια, αποσπώμενη λεκάνη συλλογής υπολειμμάτων, συστήματα ασφαλείας (βαλβίδα, θερμοκόπια πιλότος) (νέο υλικό)	15		
10.	Τραπέζι εργασίας, 1 ράφι 18cm από πάτωμα, διαστάσεις: 270X70X85cm INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) περιμετρικά σήκωμα 5cm, από κάτω υποδοχή για συρτάρια (νέο υλικό)	1		
11.	Φούσκα κεντρική για απορροφητήρα, INOX, συνολικές διαστάσεις: 420X200X60cm INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) (νέο υλικό)	1		

12.	Ραφιέρα, επιδαπέδια, 2 ράφια, διαστάσεις: 160X30X140cm, INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) (νέο υλικό)	6		
13.	Βάνα κολώνα, 841010/1, τεμάχια 5, εξυπηρετεί τις 15 θέσεις εργασίας (νέο υλικό)	5		
Προϋπολογισμός				

b. Προϋπολογισμός-2: ΥΛΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΕΑ, αίθουσα Νο-7

<i>a/a</i>	<i>Περιγραφή εργασίας / υλικών</i>	<i>Τεμάχια</i>	<i>Τιμή μονάδας</i>	<i>Συνολική τελική τιμή</i>
1.	Λαντζάκι χεριών, επιδαπέδιο, με ποδοβαλβίδα, διαστάσεις: 40X30X85cm INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) (νέο υλικό)	1		
2.	Τραπέζι εργασίας, διαστάσεις: 240X80X85cm INOX, υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάχος 1,5mm, πόδια δοκοί INOX, κολλήματα, στρατζαρίσματα, λειάνσεις χωρίς αιχμές (για αποφυγή τραυματισμών) (νέο υλικό)	2		
Προϋπολογισμός				

c. Προϋπολογισμός-3: Ράφια για ξηρά αποθήκη, αίθουσα Νο-7

<i>a/a</i>	<i>Περιγραφή εργασίας / υλικών</i>	<i>Τεμάχια</i>	<i>Τιμή μονάδας</i>	<i>Συνολική τελική τιμή</i>
1.	Ράφια για χώρο ΞΗΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ, αίθουσα Νο7, 4 ράφια, διαστάσεις 120X50X200cm	3		
2.	Ράφια για χώρο ΞΗΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ, αίθουσα Νο7, 4 ράφια, διαστάσεις 150X50X200cm	1		
Προϋπολογισμός				

Σημείωση:

- Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
- Οι παραπάνω τιμές ισχύουν με το σύνολο των υλικών παραδομένα, με τοποθέτηση

d. Προϋπολογισμός-4: Ψυκτικοί θάλαμοι αίθουσα Νο-6

α/α	Περιγραφή εργασίας / υλικών	Τεμάχια	Τιμή μονάδας	Συνολική τελική τιμή
1.	<p>Ψυκτικός θάλαμος, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0οC/5οC, 2Χ2m, ύψος θαλάμου: 2.5m (περιμετρικοί τοίχοι, οροφή, αντι-ολησθητικό πάτωμα)</p> <p>-- Υγειονομικές γωνίες εσωτερικά πλαστικοποιημένες για κατακόρυφες γωνίες θαλάμων και οροφές</p> <p>-- Τα τοιχώματα των θαλάμων συντήρησης / κατάψυξης θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ πολυουρεθάνης με χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> ο Πάχος πάνελ: 10cm ο Πυκνότητα: $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ ο Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda=0.022 \text{ W/m K}$ ο Δομή κλειστών κυψελίδων 92-95% ο επίστρωση food-safe σε εσωτερική πλευρά <p>-- Ηλεκτρονικός πίνακας θαλάμου, με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας και χειρισμών</p> <p>-- Εσωτερικός φωτισμός σε κάθε θάλαμο με διακόπτη πόρτας ο οποίος θα σταματάει και τον συμπίεστή όταν θα ανοίγει η πόρτα</p> <p>-- Ηχητική ειδοποίηση όταν η πόρτα παραμείνει ανοικτή</p> <p>-- Καλώδια, σωληνώσεις μονωμένες</p> <p>-- Παράδοση, δοκιμαστική λειτουργία, οδηγίες χρήσης</p>	2		
2.	<p>Μηχανήματα για τους ψυκτικούς θαλάμους</p> <p>Για τον υπολογισμό των μηχανημάτων και ψυκτικών φορτίων, παραδοχές:</p> <ul style="list-style-type: none"> ο Θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος: 42 °C ο Θερμοκρασία εδάφους: 15 °C ο Σχετική υγρασία εξωτερικού αέρα: 45% ο Κινητικότητα στους θαλάμους και εναλλαγή φορτίου 50% καθημερινά 	2		
Προϋπολογισμός				